

Znak sprawy: AG.341.10.2023

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH**

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

**„Kącik seniora”  
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Nadgórnej 30/32.  
Realizacja w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2023 r. (2)**

Przedmiotem zamówienia jest budowa „Kącika seniora” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Nadgórnej 30/32 na granicy działek 82/1 i 82/2 w obrębie nr 39

Zamówienie podzielone jest na części (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na wszystkie części lub wybrane):

- Część 1  
Wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, pochylni dla osób niepełnosprawnych
- Część 2  
Dostawa i montaż obiektów małej architektury
- Część 3  
Wykonanie nasadzeń zieleni

*WAŻNE: Realizacja części 2 i 3 możliwa jest po zrealizowaniu części 1. Jeżeli Zamawiający nie wyłoni Wykonawcy na część 1, zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w pozostałych częściach.*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**CZEŚĆ 1 - Wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, pochylni dla osób niepełnosprawnych**

**Zakres robót:**

1. Mechaniczna niwelacja terenu z dowozem kruszywa w celu zapewnienia wymaganych spadków.
2. Mechaniczne zagęszczenie podłoża.
3. Podbudowa z kruszywa łamanego pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 10 cm.
4. Podosypka cementowo piaskowa gr. 5 cm.

5. Obrzeża betonowe gr. 6 cm.
6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm o wym. 10x20 cm.
7. Wykonanie studzienki deszczowej z wpięciem do istniejącej studni rurami Ø 160 mm zgodnie z PZT.
8. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych jako lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej blachą stalową ryflowaną, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, posadowionej na punktowych stopach żelbetowych, wymiary wg PZT.

Udział w postępowaniu i realizacja umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - a) wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją i umową;
  - b) stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  - c) przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobaty techniczne, deklaracja zgodności, atest);
  - d) zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru;
  - e) chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.;
  - f) stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.;
  - g) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy – powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
3. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
4. Wymagania dotyczące materiałów:
  - 1) ogólne wymagania  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakikolwiek materiał nie spełniający tych wymagań nie mogą być zastosowane.
  - 2) kruszywo  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były przechowywane pod zadaszeniem (wiatami). Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem.

3) krawężniki

Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z kostki betonowej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w BN-80/6775-03/04 lub PN-B-11213:1997.

4) kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniem:

- a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
  - długość i szerokość 3,0 mm
  - grubość 5,0 mm
- b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
  - 50 MPa, dla klasy „50”
  - 35 MPa, dla klasy „35”
- c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
  - próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych
  - łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych
  - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%
- d) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%
- e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:
  - 3,5 mm, dla klasy „50”
  - 4,5 mm, dla klasy „35”

5. Wymagania dotyczące transportu

1) ogólne wymagania

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2) transport materiałów – kruszywo, krawężniki, kostka brukowa

Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, przemieszczeniem się i nadmiernym zawilgoceniem.

6. Zasady wykonania robót

1) podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z zapisami umieszczonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2) obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z zapisami umieszczonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

3) podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zapisami umieszczonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeśli dokumentacja postępowania nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 4.3). Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ścislenie nie mniejszej niż  $R7 = 10 \text{ MPa}$ ,  $R28 = 14 \text{ MPa}$ .

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją poleć wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ułożenie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

4) układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich układania powinny być zgodne z dokumentacją postępowania, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m<sup>2</sup> wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

7. Kontrola jakości robót

1) ogólne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

8. Obmiar robót

1) ogólne zasady obmiaru robót

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

9. Odbiór robót

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

b) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

11. W celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się z Referatem Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (siedziba DPS ul. Parkowa 12) – pod numerami telefonu: (56) 45-175-36 lub (56) 45-175-51 w godzinach poniedziałek – czwartek 7:00 – 15:30, piątek 7:00 – 13:00.

12. Okres gwarancji: 60 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego robót bez uwag

i zastrzeżeń Zamawiającego. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.

13. Zamówienie należy zrealizować w terminie **do dnia 10 listopada 2023 r.**

14. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu ostatnich lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonał roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości robót co najmniej 40 000,00 zł brutto – należy załączyć dokument, że roboty zostały należycie wykonane (referencje).
- W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy.

15. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców (zawartość oferty):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2
- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3
- oświadczenie o spełnieniu ogólnych warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4
- wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 5
- dowody (referencje) potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie
- wykaz osób - sporządzony wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 6

## **CZEŚĆ 2 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury**

### Zakres prac:

Dostawa i montaż obiektów małej architektury:

- 1) Ławki – 3 szt.
- 2) Stół do gry w szachy – 1 szt.
- 3) Stół do gry w szachy i chińczyka – 1 szt.
- 4) Stół do gry w piłkarzyki – 1 szt.
- 5) Kominiek grillowy – 1 szt.
- 6) Kosz na śmieci – 2 szt.

### Opis przedmiotów:

- 1) Ławki – 3 szt.
  - betonowa z oparciem
  - odporna na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
  - siedzisko i oparcie wykonane z drzewa

- długość siedziska: 180 cm
- wysokość siedziska: 47 cm do 44 cm
- wysokość całkowita 84 cm
- głębokość siedziska: 46 cm
- podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych
- montaż: przykręcone do podłoża utwardzonego za pomocą zestawu montażowego
- kolorystyka i faktura produktu: granit – barwa jasnoszara
- kolor elementów drewnianych: orzech



2) Stół do gry w szachy – 1 szt.

- ciężki stół wykonany z betonu
- wysokość: 76 – 81 cm
- szerokość blatu: 85 – 90 cm
- przytwierdzenie do podłoża - na kostce betonowej
- kolorystyka elementów betonowych – grys granitowy



3) Stół do gry w szachy i chińczyka – 1 szt.

- stół do gier, w zestawie ławeczki
- zestaw zrobiony z betonu
- siedziska i oparcia wykonane z drewna
- długość: 160 cm,
- wysokość stołu: 74 cm – 80 cm
- kolor betonu: grys granitowy
- kolor elementów drewnianych: orzech
- podłoże do umieszczenia: kostka betonowa



4) Stół do gry w piłkarzyki – 1 szt.

- betonowy stół do gry w piłkarzyki na wolnym powietrzu
- drążki wykonane ze stali nierdzewnej - pręt
- figurki oraz pozostały osprzęt wykonany z tworzywa oraz gumy
- podłoże do umieszczenia: kostka betonowa
- długość: 140 cm
- szerokość: 80 cm
- kolor betonu: grys granitowy



5) Kominek grillowy – 1 szt.

- duży grill ogrodowy K3
- kolor kominka - ceglany i grafitowy
- taca ze stali nierdzewnej na drewno

- regulacja wysokości rusztu na 3 poziomach
- ruszt wykonany z nierdzewnego drutu
- wymiary kominka  
wysokość 218cm, szerokość 100cm, długość 59/89cm
- wymiary rusztu  
szerokość 79cm, długość 30cm
- wymiary paleniska  
szerokość 46cm, długość 37cm



6) Kosz na śmieci – 2 szt.

- kosz na śmieci KM-3
- 40 L
- wykonany z blachy ocynkowanej malowanej
- wysokość: 1,15 m
- szerokość: 0,5 m



*UWAGA: Zdjęcia poglądowe. Można zabudować urządzenia równoważne tj. charakteryzujące się identycznymi parametrami funkcjonalnymi, o jakości nie gorszej niż zaproponowane.*

Udział w postępowaniu i realizacja umowy:

1. Urządzenia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczone do stosowania. Muszą spełniać wymagania norm UE, a produkty, które tego nie wymagają muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2. Elementy montowane na położonej wcześniej kostce betonowej.
3. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do montażu urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązujących stref bezpieczeństwa.
4. Na urządzeniach muszą być umieszczone w sposób trwały i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: nazwa i adres producenta lub dystrybutora, identyfikacja urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obowiązującej normy. Dostarczone i zamontowane urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być fabrycznie nowe i posiadać minimum 24 miesięczny okres gwarancji wydany przez producenta.
5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu.
6. Zamówienie należy zrealizować w terminie **10 – 17 listopada lub wcześniej, ale po zakończeniu części 1.**
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców (zawartość oferty):
  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2
  - zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3



- oświadczenie o spełnieniu ogólnych warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

### **CZEŚĆ 3 - Wykonanie nasadzeń zieleni**

#### Zakres prac:

Wykonanie nasadzeń zieleni wg zestawienia Zamawiającego, tj.:

- a) przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe, podłoże pod nasadzenia krzewów należy wyłożyć agrowłókniną czarną lub brązową
- b) sadzenie roślinności :
  - 30 szt. – trawy ozdobne
  - 15 szt. – róże okrywowe
  - 6 szt. – irgi
  - 6 szt. – berberysy
  - 3 szt. – jałowce skalne
  - 60 szt. – lawendy
- c) po posadzeniu wyściółkować drobną przekompostowaną korą

#### Opis roślin:

- 1) Trawy ozdobne – 30 szt.
  - Miskant Chiński Malepartus
  - pojemnik C2,5 - C3
- 2) Róże okrywowe – 15 szt.
  - RED DRIFT
  - pojemnik C2,5 - C3
- 3) Irgi – 6 szt.
  - Irga krzaczasta "Ursynów"
  - pojemnik C2,5 - C3
- 4) Berberysy – 6 szt.
  - Berberys thunberga Golden Ring
  - pojemnik C2
- 5) Jałowce skalne – 3 szt.
  - jałowiec skalny Blue Arrow
  - pojemnik C2,5 - C3
- 6) Lawendy – 60 szt.
  - lawenda wąskolistna Blue Scent
  - pojemnik C2

### Wymagania materiału roślinnego:

1. sadzonki powinny znajdować się w pojemnikach i mieć silnie przerośniętą i wilgotną bryłę korzeniową;
2. rośliny powinny być zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, odpowiednio wybarwione;
3. materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;
4. wady niedopuszczalne:
  - silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
  - objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
  - ślady żerowania szkodników,
  - oznaki chorobowe,
  - uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła);

### Udział w postępowaniu i realizacja umowy:

1. Dostawy towaru odbędą się transportem Wykonawcy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
2. Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
3. Materiał roślinny należy sadzić w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotności podłoża. Materiał roślinny wymaga akceptacji pracownika jednostki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zadbać aby materiał roślinny spełniał wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w zapytaniu ofertowym.
5. Podłoże pod nasadzenia krzewów należy wyłożyć agrowłókniną czarną lub brązową a po posadzeniu wyściółkować drobną przekompostowaną korą.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z zadaniem (zakup roślin i niezbędnych materiałów – kora, ziemia itp.).
7. Zamówienie należy zrealizować **w terminie 10 – 17 listopada lub wcześniej, ale po zakończeniu części 1.**
8. Szczegółowe rozmieszczenie nowo nasadzanych drzew i krzewów, zostanie określone w terenie - na etapie realizacji zadania.
9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
10. W celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się z Referatem Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych (siedziba DPS ul. Parkowa 12) – pod numerami telefonu: (56) 45-175-36 lub (56) 45-175-51 w godzinach poniedziałek – czwartek 7:00 – 15:30, piątek 7:00 – 13:00.

11. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców (zawartość oferty):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2
- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3
- oświadczenie o spełnieniu ogólnych warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożą dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych ofert i załączonych dokumentów na zasadzie „spełnia „ / „nie spełnia”.
2. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści złożonej oferty.
3. Zaoferowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.

5. TERMINY REALIZACJI:

- część 1 – od dnia podpisania umowy do 10 listopada 2023 roku
  - część 2 – po zakończeniu części 1, maks. do 17 listopada 2023 roku
  - część 3 - po zakończeniu części 1, maks. do 17 listopada 2023 roku
6. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu po realizacji danej części.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na wszystkie części lub wybrane.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane i opieczetowane przez Oferenta.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
5. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie ona zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz informacje określone przez Zamawiającego.
6. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę netto i brutto.
7. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.
8. Określona w ofercie stawka za usługi obejmuje wszystkie elementy, tj.: materiały

niezbędne do wykonania usługi, koszt usługi, dojazd, uprzątnięcie miejsca po wykonaniu usługi.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### OCENA OFERT:

1. Zleceniodawca wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

CENA – 100 %

2. Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

$$\text{CENA} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100\%$$

3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych ofert cenowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny złożonej w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki nie mogą ulec zmianie. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.

#### TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Złożona oferta musi zawierać 30-dniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na kolejny okres.

#### SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI I WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Wszelkie zapytania, prośby o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego należy składać na adres e-mail: [zaopatrzenie@dpsgrudziadz.pl](mailto:zaopatrzenie@dpsgrudziadz.pl). Zamawiający nie udziela żadnych ustnych informacji, ani wyjaśnień.
2. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w przypadku, gdy zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

#### SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: [zaopatrzenie@dpsgrudziadz.pl](mailto:zaopatrzenie@dpsgrudziadz.pl).
2. Termin składania ofert: 18 września 2023 roku godzina 9:00.

#### Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Klauzula RODO – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie o spełnieniu ogólnych warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 5
6. Wykaz osób - załącznik nr 6
7. Projekt małej architektury i utwardzeń (do wglądu) – załącznik nr 7

ZATWIERDZAM

*DYREKTOR*

*(-)*

*Piotr Liedtke*